

???????????? MLAD

Информация, приведенная на данной странице, является разработкой команды pre-sales и/или ICS community и **НЕ** является официальной рекомендацией вендора

Официальная документация по данному разделу приведена в Онлайн-справке на продукт: <https://support.kaspersky.com/help/MLAD/5.0/ru-RU/247959.htm>

Убедитесь, что все пункты из **статьи подготовки** в системе соблюдены

Актуальные для развёртывания запросите у сотрудников Лаборатории Касперского

Установка Kaspersky MLAD выполняется в соответствии с описанной процедурой установки программы. Установка и использование Kaspersky MLAD возможны только на одном сервере. Установка и использование разных служб и коннекторов на нескольких серверах невозможны.

???????? MLAD ? ?????????????????????????????????????

1. Распакуйте архив Kaspersky_MLAD_5.0.0.<номер сборки>_ru-RU_en-US.tar.xz, входящий в состав [комплекта поставки](#):

```
tar xf Kaspersky_MLAD_5.0.0.<номер сборки>_ru-RU_en-US.tar.xz
```

После распаковки архива появится директория mlad-release-5.0.0-<номер сборки>.

2. Перейдите в директорию mlad-release-5.0.0-<номер сборки>:

```
cd mlad-release-5.0.0-<номер сборки>
```

3. Запустите скрипт установки setup.sh:

```
sudo ./setup.sh
```


`-f < полный путь к директории для установки программы >` означает, что программа будет установлена в указанную директорию. Если вы не указываете ключ `-f`, программа будет установлена в директорию по умолчанию `/opt/kaspersky/mlad`.

На этом установка MLAD будет завершена

?????? ?????? MLAD

По умолчанию Kaspersky MLAD использует утилиту `systemctl` для запуска и остановки программы. В случае непредвиденного перезапуска сервера, на котором установлена программа, утилита `systemctl` автоматически запускает Kaspersky MLAD.

Рекомендуется использовать утилиту `systemctl` для управления состоянием программы.

1. Запустите MLAD следующей командой в терминале:

```
sudo systemctl start mlad
```

Остановка MLAD выполняется следующей командой в терминале: `sudo systemctl stop mlad`. При остановке программа запоминает статусы служб. При запуске программы работа служб будет восстановлена с прежними статусами.

2. Подключитесь к веб-интерфейсу MLAD через поддерживаемый браузер Google Chrome версии 107 и выше, выбив в адресную строку адрес сервера. На открывшейся странице ввода учетных данных введите адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль.

При первом подключении к веб-интерфейсу в качестве системного администратора используйте указанные при установке программы имя и пароль первого пользователя с ролью системного администратора.

3. Загрузка конфигурации тегов и активов иерархической структуры в Kaspersky MLAD

4. Настройка коннекторов

5. Настройка служб

6. Подключение к источнику данных

7. Создание учетных записей для пользователей

Revision #3

Created 23 July 2025 09:57:37

Updated 17 November 2025 09:11:31